

**Accessori**  
**Optionals**  
**Accessories**  
**Zubehör**  
**Accesorios**

- > Carica batteria per batteria Lithio Ioni Akku Power
- > Battery charger for Li-Ion Battery Akku Power
- > Schnellladegerät für Li-Ion-Akkus Akku Power
- > Chargeur pour Batterie Li-Ion Akku Power
- > Cargador de batería para Batería Li-Ion Akku Power

- >
- >
- > Akku Power SP5 18Vdc 5.0 Ah Li-ION
- >
- >



### Caratteristiche tecniche

Tipo di Collo	<b>Piano (minimo 120mm) Tondo (diametro min. 700mm)</b>
Tipo di reggia utilizzabile	<b>PP/PET</b>
Larghezza reggia	<b>19 mm H19 / 25 mm H25</b>
Spessore reggia	<b>da 0.8 mm a 1.30 mm per 19 mm da 0.8 mm a 1.05 mm per 25 mm</b>
Tensione Max reggia	<b>4.500 N</b>
Velocità tensionamento	<b>9,0 mt/min.</b>
Tipo di chiusura	<b>Saldatura a vibrazione</b>
Peso	<b>4.0 Kg. (inc. batteria)</b>
	<b>Akku Power SP5 18Vdc 5.0 Ah Li-ION</b>



### Specifications

Package type	<b>Flat surface (min. length 120 mm) Round surface (min. diam. 700 mm)</b>
Strap quality	<b>PP/PET</b>
Strap Width	<b>19 mm H19 / 25 mm H25</b>
Strap thickness	<b>from 0.8 mm up to 1.30 mm with 19 mm from 0.8 mm up to 1.05 mm with 25 mm</b>
Max. Tension	<b>4.500 N</b>
Max. Tension speed	<b>9,0 mt/min.</b>
Joint type	<b>Friction weld seal</b>
Weight	<b>4.0 Kg. (inc. battery)</b>
	<b>Akku Power SP5 18Vdc 5.0 Ah Li-ION</b>



### Technische Eigenschaften

Packstücke	<b>Ebene Oberfläche (min. Länge 120 mm) Runde Oberfläche (Ø min. 700 mm)</b>
Bandqualität	<b>PP/PET</b>
Bandbreite	<b>19 mm H19 / 25 mm H25</b>
Bandstärke	<b>Von 0,8 mm bis 1,30 mm mit 19 mm Von 0,8 mm bis 1,05 mm mit 25 mm</b>
Max. Umreifungsspannung	<b>4.500 N</b>
Max. Spanngeschwindigkeit	<b>9,0 m/min.</b>
Verschlusstyp	<b>Reibschweißung</b>
Gewicht mit Batterie	<b>4,0 kg (inkl. Akku)</b>
	<b>Akku Power SP5 18Vdc 5.0 Ah Li-ION</b>



### Caractéristique techniques

Type de colis	<b>Plat (minimum 120 mm) Rond (diamètre minimum 700 mm)</b>
Matériau feuillard	<b>PP/PET</b>
Larger feuillard	<b>19 mm H19 / 25 mm H25</b>
Épaisseur feuillard	<b>de 0.8 mm à 1.30 mm avec 19 mm de 0.8 mm à 1.05 mm avec 25 mm</b>
Tension max.	<b>4.500 N</b>
Vitesse tension	<b>Près 9,0 mt/min</b>
Type de soudure	<b>Soudure à friction</b>
Poids	<b>4.0 Kg (avec batterie)</b>
	<b>Akku Power SP5 18Vdc 5.0 Ah Li-ION</b>



### Características Técnicas

Tipo de paquete	<b>Plano (min. 120 mm) Redondo (Ø min. 700 mm)</b>
Tipo de flejes	<b>PP/PET</b>
Anchos flejes	<b>19 mm H19 / 25 mm H25</b>
Grosor flejes	<b>de 0.8 mm a 1.30 mm con 19 mm de 0.8 mm a 1.05 mm con 25 mm</b>
Tensión Máx	<b>4.500 N</b>
Velocidad max. de tensión	<b>9,0 mt/min.</b>
Tipo de cierre	<b>Soldadura de vibración</b>
Peso	<b>4.0 Kg. (incluyendo batería)</b>
	<b>Akku Power SP5 18Vdc 5.0 Ah Li-ION</b>