

ECO 13-16-19

- Reggiatrice manuale ad incastro per reggia in metallo
- Manual sealless strapping tool for steel strap
- Appareil de cerclage manuel sans chape pour feuillard métalliques
- Manuelles, plombenloses Gerät für stahlband
- Flejadoras manual sin uniones para fleje de acero



Dati Tecnici

● Tipo di Collo	Piano (minimo 150mm) Tondo (diametro minimo 1000mm)
● Tipo di reggia utilizzabile	Lucida/bluata Rmax. 850N/mm ²
● Larghezza reggia	13 mm - 16 mm - 19 mm
● Spessore reggia	Da 0.45 mm a 0.6 mm
● Tensione reggia max.	4.000N
● Tipo di chiusura	Incastro senza sigillo
● Peso	Circa 3.5 Kg.
● Codice di Ordinazione	114.160.040

Technical Data

● Package type	Flat surface (min. length 150mm) Round surface (min. diam. 1000mm)
● Strap quality	Steel strap Standard Rmax. 850N/mm ²
● Strap width	13 mm - 16 mm - 19 mm (1/2" - 5/8" - 3/4")
● Strap thickness	0.45 mm - 0.6 mm
● Max. tension	4.000N
● Joint type	Sealless
● Weight	around 3.5 Kg.
● Order code	114.160.040

Caractéristiques Techniques

● Type de colis	Plat (minimum 150mm) Rond (diamètre minimum 1000mm)
● Matériau feuillard	Feuillard métalliques std. Rmax. 850N/mm ²
● Largeur feuillard	13 mm - 16 mm - 19 mm
● Épaisseur feuillard	0.45 mm - 0.6 mm
● Tension max.	4.000N
● Type de soudure	Sans chape
● Poids	3.5 Kg
● Code article	114.160.040

Technische Merkmale

● Packstücke	Ebene Oberfläche (min. Länge 150mm) Runde Oberfläche (Ø min. 1000mm)
● Bandqualität	Blank/Standard Rmax. 850N/mm ²
● Bandbreite	13 mm - 16 mm - 19 mm
● Bandstärke	0.45 mm - 0.6 mm
● Max. Umreifungsspannung	4.000N
● Verschluss	Hülsenlos
● Gewicht	3.5 Kg
● Bestell- Nummer	114.160.040

Características Técnicas

● Tipo de paquete	Plano (mín. 150mm) Redondo (Ø mín. 1000mm)
● Tipo de fleje	Metálico Standard Rmax. 850N/mm ²
● Anchos flejes	13 mm - 16 mm - 19 mm
● Grosor flejes	0.45 mm - 0.6 mm
● Tensión máx.	4.000N
● Tipo de sellado	Sin unión
● Peso	3.5 Kg
● Código pedido	114.160.040