

IMA HT 13-16-19

- Reggiatrice manuale ad incastro per reggia in metallo
- Manual sealless strapping tool for steel strap
- Appareil de cerclage manuel sans chape pour feuillard métalliques
- Manuelles, plombenloses Gerät für stahlband
- Flejadoras manual sin uniones para fleje de acero



- Leva in acciaio per chiusura cod. 402.011.290
- Steel cutting lever cod. 402.011.290
- Levier en acier pour la fermeture cod. 402.011.290
- Stahl für die Schließung Griff cod. 402.011.290
- Palanca de acero para cerrar cod. 402.011.290



- Nuovo trattamento TIN
- New TIN coating
- Nouveau traitement TIN
- Neue Beschichtung TIN
- Nuevo tratamiento TIN

Dati Tecnici

● Tipo di Collo	Piano (minimo 150mm) Tondo (diametro minimo 1000mm)
● Tipo di reggia utilizzabile	Lucida/bluata/alta resist. Rmax. 1.100N/mm ²
● Larghezza reggia	13 mm - 16 mm - 19 mm
● Spessore reggia	Da 0.4 mm a 0.8* mm Rmax. 880N/mm ² (*opt.) Da 0.4 mm a 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm ²
● Tensione reggia max.	5.500N
● Tipo di chiusura	Incastro senza sigillo
● Peso	Circa 4.6 Kg.
● Codice di Ordinazione	128.160.040

Technical Data

● Package type	Flat surface (min. length 150mm) Round surface (min. diam. 1000mm)
● Strap quality	Steel strap Rmax. 1.100N/mm ²
● Strap width	13 mm - 16 mm - 19 mm (1/2" - 5/8" - 3/4")
● Strap thickness	0.4 mm - 0.8* mm Rmax. 880N/mm ² (*optional) 0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm ²
● Max. tension	5.500N
● Joint type	Sealless
● Weight	around 4.6 Kg.
● Order code	128.160.040

Caractéristiques Techniques

● Type de colis	Plat (minimum 150mm) Rond (diamètre minimum 1000mm)
● Matériau feuillard	Feuillard métalliques Rmax. 1.100N/mm ²
● Largeur feuillard	13 mm - 16 mm - 19 mm
● Épaisseur feuillard	0.4 mm - 0.8* mm Rmax. 880N/mm ² (*optional) 0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm ²
● Tension max.	5.500N
● Type de soudure	Sans chape
● Poids	4.6 Kg.
● Code article	128.160.040

Technische Merkmale

● Packstücke	Ebene Oberfläche (min. Länge 150mm) Runde Oberfläche (Ø min. 1000mm)
● Bandqualität	Stahlbandgerät Rmax. 1.100N/mm ²
● Bandbreite	13 mm - 16 mm - 19 mm
● Bandstärke	0.4 mm - 0.8* mm Rmax. 880N/mm ² (*opt.) 0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm ²
● Max. Umreifungsspannung	5.500N
● Verschluss	Hülstenlos
● Gewicht	4.6 Kg.
● Bestell- Nummer	128.160.040

Características Técnicas

● Tipo de paquete	Plano (mín. 150mm) Redondo (Ø mín. 1000mm)
● Tipo de fleje	Metálico Standard Rmax. 1.100N/mm ²
● Anchos flejes	13 mm - 16 mm - 19 mm
● Grosor flejes	0.4 mm - 0.8* mm Rmax. 880N/mm ² (*opt.) 0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm ²
● Tensión máx.	5.500N
● Tipo de sellado	Sin unión
● Peso	4.6 Kg.
● Código pedido	128.160.040